

1. Types de fichiers

PDF 1.3 BASE SUR LA NORME GWG (GHENT WORK GROUP)

Les informations techniques relatives à leur conception sont sur les sites :

<http://www.pressemagazine.com/normes-pdf/>

Normes retenues :

- Image en CMJN sans profils intégrés
- Résolution de 300 dpi
- Superposition des 4 couleurs : maximum 300 %
- Profil colorimétrique : **! SOcoated_v2_300_eci FOGRA 39L**

2. Transmission

Par mail : Voir contact technique bas de page

3. Epreuves de contrôles contractuelles

La fourniture d'une épreuve reste contractuellement obligatoire.

Elle doit être conforme au fichier envoyé.

Se reporter au site du SPM, où l'ensemble des types d'épreuves acceptés sont référencés.

Elles doivent comporter :

- la barre de contrôle Media Wedge V3, **certifié FOGRA 39L**
- l'étiquette de validation
- la date et l'heure, identiques au fichier numérique
- le nom et les coordonnées du photographeur

5. Publi-reportages

Les mentions obligatoires sont PUBLICITÉ ou COMMUNIQUÉ .
Soumettre votre création à la régie 4 semaines avant parution.

6. Conservation des éléments

Délai de remise du matériel : 3 semaines avant parution.

Délai de conservation des documents : 6 mois.

Les documents non réclamés dans ces délais seront détruits.

7. Type d'impression

Offset

Trame : 150

Finition : Dos Carré

8. Formats

	FORMAT UTILE**	PLEIN PAPIER APRES ROGNE
DOUBLE PAGE	404 x 260 H *	424 x 280 H
1 PAGE	192 x 260 H *	212 x 280 H
1/2 PAGE HAUTEUR	96 x 260 H	106 x 280 H
1/2 PAGE LARGEUR	192 x 130 H	212 x 140 H
1/3 PAGE LARGEUR	192 x 85 H	212 x 90 H
¼ BANDEAU	192 x 65 H	212 x 70 H
¼ PAGE	96 x 130 H	106 x 140 H
DOUBLE ½ LARGEUR	404 x 130 H	424 x 140 H

IMPORTANT : Format Plein Papier :

- Annonce au format + 10 mm de bord tournant contenant :
- 5 mm de fonds perdus + 5 mm pour les traits de coupe.
- Attention, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm des points de coupe.

* Ces formats utiles sont à livrer montés dans un format plein papier.

Les doubles pages sont à livrer en 2 fichiers simple page.

** Zone correspondant à la surface utilisée dans une page pour son contenu

Ce magazine est en dos carré.

Vous avez un texte à cheval au centre de la double page : les textes doivent être décalés de 5 mm de chaque côté du pli en plus des espaces et inter lettrages habituels.

Vous avez une image qui court sur la double page :

Attention : Les visuels sont sous votre responsabilité. La perte d'images sensibles au pli (dos carré) ou la perte d'éléments (crédit photo...) ne pourraient nous incomber. Ces éléments doivent être pris en considération par l'agence dès la création.

Attention : vos textes et partie sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm des points de coupe. Pour les doubles d'ouverture, l'écartement préconisé du visuel est de 3 mm pour la page de gauche et de 1,5 mm pour la page de droite.